

## カラーインクジェットプリンタ用

## ユポ(合成紙)ラベル



総厚 286μ(±5)  
ラベル厚み 135μ

## ■ カラーインクジェットプリンタ用ユポ(合成紙)ラベル

## ■ 特徴

- 染料系／顔料系インク対応のカラーインクジェットプリンタ用ホワイトマットフィルムラベルです。
- ラベルの材質はユポ(ポリプロピレンを主原料とする合成紙)です。一般的なプラスチック系フィルムにはない鮮明な印刷効果が得られます。
- 引張り、折り曲げ、衝撃などに対して破れにくい強度があり、耐久性に優れています。
- 総厚286μ(ミクロン)±5以内、ラベル厚み135μ

## ■ ラベル使用上のご注意

- ユポ原紙は耐油性・耐薬品性に優れていますので、酸、アルカリ、有機溶剤、油など浸されても品質の劣化はほとんどありませんが、ご使用プリンタのインクとの相性により、充分な耐油、耐薬品性が得られない場合がございます。ご使用前にテストをお勧めします。
- ご使用プリンタのインクと油や薬品の相性によっては、印刷がにじむことがありますので、ご了承の上ご使用ください。
- 耐光性、耐熱性がありませんので、屋外では使用できません。ご注意ください。
- 顔料系インクは、染料系インクと比べ、速乾性がありません。乾きにくいため、印刷後に確認の上、ご使用ください。
- レーザープリンタ、コピー機などインクジェットプリンタ以外ではご使用できません。

A4サイズノーカットラベルなので、自由なサイズ、形状のラベル作成が可能です。

■ カラーインクジェットプリンタ用ユポ(合成紙)ラベル  
弱粘着タイプ

## ■ 特徴

- 染料系／顔料系インク対応のカラーインクジェットプリンタ用ホワイトマットフィルムラベル弱粘着タイプです。弱粘着糊を使用しており、ラベルを剥がす際に糊残りがなくきれいに剥がせます。
- ラベルの材質はユポ(ポリプロピレンを主原料とする合成紙)です。一般的なプラスチック系フィルムにはない鮮明な印刷効果が得られます。
- 引張り、折り曲げ、衝撃などに対して破れにくい強度があり、耐久性に優れています。
- 総厚286μ(ミクロン)±5以内、ラベル厚み135μ

## ■ ラベル使用上のご注意


- ユポ原紙は耐油性・耐薬品性に優れていますので、酸、アルカリ、有機溶剤、油など浸されても品質の劣化はほとんどありませんが、ご使用プリンタのインクとの相性により、充分な耐油、耐薬品性が得られない場合がございます。ご使用前にテストをお勧めします。
- ご使用プリンタのインクと油や薬品の相性によっては、印刷がにじむことがありますので、ご了承の上ご使用ください。
- 耐光性、耐熱性がありませんので、屋外では使用できません。ご注意ください。
- 顔料系インクは、染料系インクと比べ、速乾性がありません。乾きにくいため、印刷後に確認の上、ご使用ください。
- レーザープリンタ、コピー機などインクジェットプリンタ以外ではご使用できません。
- 被着体の条件や、環境変化により、浮き、剥がれ、もしくは剥がした後に、糊残りや、被着体の変色等が発生する場合がありますので、ご了承の上ご使用ください。



弱粘着タイプは剥がしやすく  
糊残りがありません。



A4



1面

シート サイズ	A-4 210mm×297mm		
ラベル サイズ	210mm×297mm		
面 付	ヨ コ	タ テ	1シート
1 面付	1 面	1 面	1面付

A4ノーカット

品番  
FCJ-7

品番	入数	本体価格+税	JANコード
FCJ-7	●60シート	価格表8ページ	4513462398913

カラーインクジェットプリンタ用ユポラベル(合成紙)  
裏面スリットなし

■ カラーインクジェットプリンタ用ユポ(合成紙)ラベル  
弱粘着タイプ

## ■ 特徴

- 染料系／顔料系インク対応のカラーインクジェットプリンタ用ホワイトマットフィルムラベル弱粘着タイプです。弱粘着糊を使用しており、ラベルを剥がす際に糊残りがなくきれいに剥がせます。
- ラベルの材質はユポ(ポリプロピレンを主原料とする合成紙)です。一般的なプラスチック系フィルムにはない鮮明な印刷効果が得られます。
- 引張り、折り曲げ、衝撃などに対して破れにくい強度があり、耐久性に優れています。
- 総厚286μ(ミクロン)±5以内、ラベル厚み135μ

## ■ ラベル使用上のご注意

- ユポ原紙は耐油性・耐薬品性に優れていますので、酸、アルカリ、有機溶剤、油など浸されても品質の劣化はほとんどありませんが、ご使用プリンタのインクとの相性により、充分な耐油、耐薬品性が得られない場合がございます。ご使用前にテストをお勧めします。
- ご使用プリンタのインクと油や薬品の相性によっては、印刷がにじむことがありますので、ご了承の上ご使用ください。
- 耐光性、耐熱性がありませんので、屋外では使用できません。ご注意ください。
- 顔料系インクは、染料系インクと比べ、速乾性がありません。乾きにくいため、印刷後に確認の上、ご使用ください。
- レーザープリンタ、コピー機などインクジェットプリンタ以外ではご使用できません。
- 被着体の条件や、環境変化により、浮き、剥がれ、もしくは剥がした後に、糊残りや、被着体の変色等が発生する場合がありますので、ご了承の上ご使用ください。


## カラーインクジェットプリンタ用

ユポ(合成紙)ラベル  
弱粘着タイプ

総厚 286μ(±5)  
ラベル厚み 135μ



A4



1面

シート サイズ	A-4 210mm×297mm		
ラベル サイズ	210mm×297mm		
面 付	ヨ コ	タ テ	1シート
1 面付	1 面	1 面	1面付

A4ノーカット

品番  
FCJ-7F

品番	入数	本体価格+税	JANコード
FCJ-7F	●60シート	価格表8ページ	4513462399316

カラーインクジェットプリンタ用ユポラベル弱粘着タイプ(合成紙)  
裏面スリットなし

※ユポは、株式会社ユポ・コーポレーションの登録商標です。